



maderas de Autor

COLECCIÓN

ROMANTIC DESIGN

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

PROPIEDADES MADERA DE ROBLE EUROPEO

Madera frondosa de roble común semi-pesado. Media Brinell 37 Mpa-EN 1534. Fibre recta con veteado llamativo, grano grueso.

Característica albura: tonalidad amarillo clara.

Característica duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados. Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable. Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atajar media.

DISEÑOS

Espiga

CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / CLASIFICACIÓN

MDA14255 / Espiga Romance / 14(2,5)x600x110 / Barnizado mate natural

MDA14526 / Espiga Cupido / 14(2,5)x725x130 / Barnizado mate blanco

MDA14257 / Espiga Eros / 14(2,5)x725x130 / Crudo

MDA14258 / Espiga Afrodita / 14(2,5)x110x725 / Barnizado mate ahumado

MDA14259 / Chevron Deseo / 14(2,5)x725x130 / Barnizado mate blanco

MDA14260 / Chevron Psique / 14(2,5)x725x130 / Barnizado mate ahumado

MDA14261 / Chevron Pasión / 14(2,5)x725x130 / Barnizado mate natural

ESTRUCTURA

Capa de uso: 2,5mm

Especie: Roble blanco europeo

Tablero núcleo: Pino silvestre

Contrabalance: Pino silvestre

Machiembrado: Barlock 5Gc system, transvere lock insert - HDF / OPTILOCK (formato espiga)

GARANTÍA

Doméstico: 30 años

NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL

Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo.

INSTALACIÓN

Según guía de instalación Maderas de Autor y de acuerdo con normativa vigente. Calefacción radiante adecuado. Consulte las instrucciones especiales protocolo.

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

660x110mm - 7 lámas/caja 0,50 m²/4kg | 64 cajas/palet 32m²/256 kg

725x130mm - 7 lámas/caja 0,65 m²/7,3kg | 64 cajas/palet 41,6m²/467,2 kg

110x725mm - 7 lámas/caja 0,50 m²/4kg | 64 cajas/palet 32m²/256 kg

DENSIDAD MEDIA

Mínima 500kg/ m3

GRADO DE HUMEDAD

7% (+-2% Toler). Posteriormente variará en instalación según RH% y Cº temperatura ambiente

REACCIÓN AL FUEGO

EN14342 DFL S1

ADHESIVO

0,05 ppm => Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342 - 0,14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural.

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía para Maderas de Autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate.

*Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos con un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.

Medición de las características de la madera según la norma EN 1310.

Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global.

*Busque nuestros productos certificados FSC®

